

EAS EXTRA A, yüksek enerji ihtiyacına sahip üst segment araçlar için tasarlanmıştır. Özel şerit kullanımı ve geliştirilmiş pasta formülü ile 2 kata kadar uzun ömür⁽¹⁾ ve %15'e kadar daha fazla marş basma gücü⁽¹⁾ sunar.

Ürün Özellikleri

- Tam bakımsız kapalı sistem
- Çift taraflı alev tutucular ve gaz tahliye sistemi
- 2 kata kadar uzun ömür⁽¹⁾
- %15'e kadar fazla marş basma gücü⁽¹⁾
- Güçlü pozitif plakalar
- Yüksek enerji tüketimi olan üst segment araçlar için tasarlanmıştır



AKÜ TİPİ	MAMUL KOD	BARKOD	VOLT	KAPASİTE (Ah)	MARŞ BASMA (CCA)	BOYUT UZUNLUKx GENİŞLİKx YÜKSEKLİK (mm)	RENK	TERMİNAL-KONUM	K. BAŞI TİPİ	ALT BAĞLANTI
Otomobil & Hafif Ticari Araçlar		Konvansiyonel								
L2	1014000	8690145193471	12V	65	640A (EN)	242*175*190	GRİ	0	1	B13
LB2	1014001	8690145193488	12V	60	600A (EN)	242*175*175	GRİ	0	1	B13
L3	1014002	8690145193495	12V	80	760A (EN)	278*175*190	GRİ	0	1	B13
L3	1014003	8690145193501	12V	80	760A (EN)	278*175*190	GRİ	0	1	B01
LB3	1014004	8690145193518	12V	72	700A (EN)	278*175*175	GRİ	0	1	B13
L5	1014005	8690145193525	12V	102	900A (EN)	352*175*190	GRİ	0	1	B13
NS40	1014006	8690145193532	12V	42	360A (SAE)	197*129*224	GRİ	0	3 (İNCE / JAPON)	B00
NS60	1014007	8690145193549	12V	55	430A (SAE)	238*129*224	GRİ	0	1	B00
D20	1014008	8690145193556	12V	55	500A (SAE)	207*175*200	GRİ	0	1	B13
D20	1014009	8690145193563	12V	55	500A (SAE)	207*175*200	GRİ	1	1	B13
D23	1014011	8690145193587	12V	68	600A (SAE)	232*173*225	GRİ	0	1	B01
D31	1014012	8690145193594	12V	100	830A (SAE)	306*175*224	GRİ	0	1	B01

(1) EAS ACTIV A Serisine Göre



**YOLLARIN KRALINA
AKÜLERİN KRALI YAKIŞIR!**

Ne zorlu yollar, ne dik yokuşlar...
Ne gecenin karanlığı, ne gündüzün aydınlığı...
Ne karlı yollar, ne keskin virajlar fark etmez!
Enerjin tamsa, içinde güç varsa yollar da dize gelir, yıllar da

İlk günden bu yana dünya standartlarındaki
üretim teknolojisimize yakışır üstün kaliteli ürünlerimizle
yolların krallarının bitmeyen enerjisiyiz.



İnci GS Yuasa'nın kendi tesislerinde geliştirdiği üstün teknoloji ürünlerinden EAS Start-Stop AGM serisi, benzersiz performansı, dayanıklılığı, yüksek çevrim ömrü ve minimum su kaybı ile rejeneratif frenlemeye sahip üst segment Start-Stop araçlar için dizayn edilmiştir.

Ürün Özellikleri

- Bakım gerektirmez
- Kapak içerisinde alev tutucular
- 3.5 kata kadar uzun ömür⁽¹⁾
- Minimum su kaybı
- Basınç kontrollü özel valfler
- Cam mikro elyaf seperatörler
- Yeni nesil araçlardaki rejeneratif frenleme sistemine uyumlu



AKÜ TİPİ	MAMUL KOD	BARKOD	VOLT	KAPASİTE (Ah)	MARŞ BASMA (CCA)	BOYUT UZUNLUKx GENİŞLİKx YÜKSEKLİK (mm)	RENK	TERMINAL-KONUM	K. BAŞI TİPİ	ALT BAĞLANTI
Otomobil & Hafif Ticari Araçlar Start-Stop AGM										
L2	1013989	8690145193365	12V	60	680A (EN)	242*175*190	FUME	0	1	B13
L3	1013990	8690145193372	12V	70	760A (EN)	278*175*190	FUME	0	1	B13
L4	1013991	8690145193389	12V	80	800A (EN)	315*175*190	FUME	0	1	B13
L5	1013992	8690145193396	12V	95	870A (EN)	352*175*190	FUME	0	1	B13
L6	1013993	8690145193402	12V	105	940A (EN)	394*175*190	FUME	0	1	B13

(1) EAS ACTIV A Serisine Göre



EAS Start-Stop EFB, standart Start-Stop araçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Güçlendirilmiş yüksek kaliteli plakalara ek olarak özel geliştirilmiş pasta formülü ile yeni nesil, yüksek elektrik tüketimi olan araçlarda bile hiçbir bakım gerektirmeden, ekstra uzun ömür ve ekstra performans sağlamaktadır.

Ürün Özellikleri

- Tam bakımsız kapalı sistem
- Çift taraflı alev tutucular ve gaz tahliye sistemi
- 2.5 kata kadar daha uzun ömür⁽¹⁾
- Özel ızgara dizaynı güçlü pozitif plakalar
- Düşük iç dirence sahip özel seperatörler



AKÜ TİPİ	MAMUL KOD	BARKOD	VOLT	KAPASİTE (Ah)	MARŞ BASMA (CCA)	BOYUT UZUNLUKx GENİŞLİKx YÜKSEKLİK (mm)	RENK	TERMINAL-KONUM	K. BAŞI TİPİ	ALT BAĞLANTI
Otomobil & Hafif Ticari Araçlar Start-Stop EFB										
L2	1011215	8690145157787	12V	60	560A (EN)	242*175*190	GRİ	0	1	B13
L3	1011216	8690145157794	12V	72	680A (EN)	278*175*190	GRİ	0	1	B13
LB3	1013994	8690145193419	12V	65	650A (EN)	278*175*175	GRİ	0	1	B13
LB4	1013995	8690145193426	12V	75	730A (EN)	315*175*175	GRİ	0	1	B13
L4	1013996	8690145193433	12V	80	730A (EN)	315*175*190	GRİ	0	1	B13
L5	1013997	8690145193440	12V	90	830A (EN)	352*175*190	GRİ	0	1	B13
D23	1013998	8690145193457	12V	65	620A (SAE)	232*173*225	GRİ	0	1	B00
D26	1013999	8690145193464	12V	72	760A (SAE)	264*175*225	GRİ	0	1	B07

(1) EAS ACTIV A Serisine Göre



Araç üreticilerinin güvenilir tercihi **EAS ACTIV A**, konvansiyonel araçların standart elektriksel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, bakım gerektirmeyen tam kapalı özel kapak sistemiyle dizayn edilmiştir.

Ürün Özellikleri

- Bakım gerektirmeyen tam kapalı sistem
- Çift taraflı alev tutucular ve gaz tahliye sistemi
- Ca-Ca alaşımli plakalar
- Özel tasarımıyla sızdırmaz Max-Cap[®] kapak



AKÜ TİPİ	MAMUL KOD	BARKOD	VOLT	KAPASİTE (Ah)	MARŞ BASMA (CCA-EN/SAE)	BOYUT UZUNLUKx GENİŞLİKx YÜKSEKLİK (mm)	RENK	TERMINAL-KONUM	K. BAŞI TİPİ	ALT BAĞLANTI
Otomobil & Hafif Ticari Araçlar Konvansiyonel										
LB1	1011199	8690145157633	12V	50	420A (EN)	207*175*175	GRİ	0	1	B13
L2	1011200	8690145157640	12V	60	540A (EN)	242*175*190	GRİ	0	1	B13
LB2	1011201	8690145157657	12V	55	460A (EN)	242*175*175	GRİ	0	1	B13
LB3	1011203	8690145157664	12V	66	640A (EN)	278*175*175	GRİ	0	1	B13
L3	1011204	8690145157671	12V	72	700A (EN)	278*175*190	GRİ	0	1	B13
L3	1011205	8690145157688	12V	72	700A (EN)	278*175*190	GRİ	0	1	B01
LB4	1011209	8690145157725	12V	82	740A (EN)	315*175*175	GRİ	0	1	B13
L5	1011207	8690145157701	12V	92	760A (EN)	352*175*190	GRİ	0	1	B13
D26	1011195	8690145157596	12V	75	600A (SAE)	264*175*225	GRİ	0	1	B07
D31	1011196	8690145157602	12V	90	750A (SAE)	306*175*224	GRİ	0	1	B01
D31	1011197	8690145157619	12V	90	750A (SAE)	306*175*224	GRİ	1	1	B01
D31	1011198	8690145157626	12V	105	820A (SAE)	306*175*224	GRİ	0	1	B01
NS40	1011210	8690145157732	12V	42	360A (SAE)	197*129*224	GRİ	0	3 (İNCE / JAPON)	B00
NS60	1011211	8690145157749	12V	45	400A (SAE)	238*129*224	GRİ	0	1	B00
NS60	1011212	8690145157756	12V	45	400A (SAE)	238*129*224	GRİ	1	1	B00

